

Certificado nº VID-002/2025
Certificate no.



Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

Vitrochaves – Indústria de Vidro, S.A.
 E.N.2 – Zona Industrial de Bóveda
 5400-757 S. Pedro de Agostém, Chaves – Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

Vitrochaves – Indústria de Vidro, S.A.
 E.N.2 – Zona Industrial de Bóveda
 5400-757 S. Pedro de Agostém, Chaves – Portugal

Produto:
Product:

Unidades de vidro isolante
Insulating glass units

Referências:
Type references:

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

ISOLAR GLAS

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 1279-5:2018

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

1650/2025 e/and 1.5.1649/2025 / CTCV-LEP

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

No produto pode ser colocada esta marca
 Can be placed on the product the following mark



Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2030-04-15

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

Data de emissão:
Date of issue:

2025-04-16



Francisco Barroca
 Diretor Geral / General Manager



Este Certificado é constituído por um Anexo com 1 (uma) página
 This Certificate includes one Annex with 1 (one) page

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

VID-002/2025



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Conceção das UVI <i>IGU design</i>	Unidades de vidro isolante cheias com ar, com selante orgânico e espaçador flexível pré-fabricado <i>Air-filled organic sealed insulating glass units with prefabricated flexible spacer</i>
Tipo de Vidro <i>Glass type</i>	Vidro plano <i>Float glass</i> Vidro laminado <i>Laminated glass</i> Vidro temperado termicamente <i>Thermally toughened glass</i> Vidro endurecido termicamente <i>Heat strengthened glass</i>
1.ª Selagem <i>Inner seal</i>	Butil <i>Butyl</i>
2.ª Selagem <i>Outer seal</i>	Silicone <i>Silicone</i>
Perfil intercalar <i>Spacer frame</i>	Perfil flexível pré-fabricado com dessecante incorporado e com adesivo sensível à pressão, ref.ª Super Spacer® T-Spacer™ Premium <i>Prefabricated flexible spacer incorporating desiccant with pressure sensitive adhesive, ref.ª Super Spacer® T-Spacer™ Premium</i>
Características de acordo com a Descrição do Sistema do fabricante: <i>Characteristics according to the manufacturer's System Description:</i>	
Descrição do Sistema de Unidades de Vidro Isolante, Rev. 20 – 22/Julho/2024	

Data de emissão: 2025-04-16
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

